



Solutions pour la réparation automobile

3M™ Gel de Dépolissage Scuff It 50018

1) Références

50018 (flacon 700 g. 12 flacons/carton)

2) Description et utilisation finale

Le gel Scuff-it 50018 3M™ est une combinaison de solutions de dépolissage et de nettoyage, dédiée à la préparation des peintures d'origine et de retouche avant raccord de base ; vernis et brillant direct. 3M recommande d'utiliser le produit avec des éponges grises ou cuivre Scotch-Brite 3M, ou des feuilles Multi-Flex.

Description du produit :

- Micro cristaux procurant une surface mate homogène, pour une meilleure adhérence générale de la peinture
- Traitement jusqu'à 50 % plus rapide qu'avec un produit Scotch-Brite seul
- Agents de nettoyage naturels éliminant la cire, la graisse, le goudron, le silicone, la résine d'arbre et les contaminants dont l'eau est la base, permettant d'obtenir une surface propre, non grasseuse

3) Propriétés physiques

Point éclair :	>93,3 °C
COV :	30,9 g/l
pH	Environ 8,0
Viscosité :	Environ 15 000 cP

4) Consignes d'utilisation

Des agents/pâtes de dressage sont utilisés pour augmenter jusqu'à 50 % les performances de revêtements du produit Scotch-Brite™. Le gel Scuff-it sert également à nettoyer les résidus de goudron et de résine, etc. Nous vous recommandons d'utiliser le gel avec des éponges Scotch-Brite™ ultra fines (grises), ou des feuilles Multi-Flex ou pré-découpées. L'éponge Scotch-Brite™ vous procure une finition légèrement plus fine, tandis que l'éponge grise est légèrement plus abrasive.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 12/12/2001

1. Avant de commencer, essuyez toute éventuelle saleté.
2. Appliquez le gel Scuff-it 3M™ sur le tampon/l'éponge. Sur les surfaces horizontales, appliquez directement le produit sur la surface. Appliquez un volume limité, que vous augmentez si vous utilisez un nouveau tampon.
3. Humidifiez légèrement la surface à l'aide d'un pulvérisateur d'eau.
4. Poncez comme d'habitude avec l'éponge Scotch-Brite™, en appliquant une pression faible à modérée. Nettoyez afin de vérifier si la surface est complètement mate.
5. Lors de la préparation des surfaces pour les petites et moyennes réparations, veillez à ce que le résultat soit suffisamment fin, ceci pour assurer un lustrage de qualité. Pour ces zones critiques, nous vous recommandons d'appliquer le gel Scuff-it sur un chiffon/une lingette, non sur une éponge Scotch-Brite™.
6. Une fois terminé, nettoyez la surface avec de l'eau. Avant la phase de peinture, suivez les procédures de nettoyage indiquées par le fabricant pour le type considéré de revêtement.
7. À la fin de la tâche, éliminez les résidus sur les plastiques ou les caoutchoucs non peints. Le gel Scuff-it ne tache pas, mais prenez soin de ne pas égratigner ces parties. Nous vous recommandons notamment d'utiliser un ruban de masquage pour surfaces rugueuses.

5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.

Stockez à la verticale.

La durée de conservation est de 2 ans.

6) Sécurité

Risques potentiels : peut irriter la peau et les yeux

Contact avec les yeux : rincez les yeux immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consultez immédiatement un médecin.

Contact avec la peau : nettoyez la zone affectée avec de l'eau et du savon.

Inhalation : transportez la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile, consultez immédiatement un médecin.

Ingestion : buvez deux verres d'eau. Appelez un médecin.

Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande.



Le gel de dépolissage Scuff-it 50018 3M™ est destiné à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 12/12/2001

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repaauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M et Scotch-Brite sont des marques déposées de la société 3M. Tous droits réservés