



FICHE TECHNIQUE



SO/1020

DÉGRAISSANT



DESCRIPTION

SO/1020 en base solvantée pour l'élimination de la graisse, huile et autres agents contaminateurs des métaux dans le processus de préparation avant la mise en peinture.

APPLICATION

Bien imbiber un chiffon avec du SO/1020, frotter la surface à nettoyer et sécher après avec un chiffon sec. Peut-être aussi employé avant et après le ponçage dans les systèmes à plusieurs couches.



SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Nous conseillons utiliser équipement de protection personnel adéquat durant l'application pour éviter l'irritation des voies respiratoires, peau et irritation oculaire.

STOCKAGE

Maintenir à couvert dans un lieu sec et ventilé, évitant l'exposition directe de la lumière du soleil. Nous conseillons une température supérieure à 5°C, conseillé entre 15-30°C.

Precaution: Les sprays ne doivent jamais être exposés à températures supérieures à 50°C.



SO/1020



DÉGRAISSANT

—

VOC

SO/1020 a un contenu en diluants organiques inférieur aux conventionnels, respectant la norme européenne 2004/42/CE IIB (A)<850g/l

○ —

L'information contenue dans cette fiche technique est basée sur nos connaissances et expériences avec lesquels nous informons et renseignons. La responsabilité pour garantir la finalité du produit correspond à l'utilisateur. UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE.



○

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com